



RC-7200 木器漆用乳液

一、 产品简介

本产品系采用特种工艺制作的核壳型室温自交联型丙烯酸类乳液产品，而且不含游离的乳化剂从而避免了乳化剂迁移带来的副作用，因此具有比较好的耐水性。使用本产品制作的木器漆具有快干，硬度高，抗划伤性好，耐化学物质的性能也很好。比较适合于做木器用清漆或色漆面漆。

二、 应用特点

1. 快干，耐水性好，初期硬度高；
2. 易打磨，抗划伤性好；
3. 好的抗粘连性，良好的物理性能，适用于水性木器漆面漆。

三、 典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 | 检测方法 |
|----|-----------------------------|-----------|----------|
| 1 | 外观 | 乳白色带兰相液体 | 目 测 |
| 2 | 固体含量, % | 43.0—45.0 | GB/T1725 |
| 3 | 粘度, (23℃±1℃) mPa.s (3#60rp) | 100—1000 | GB/T2794 |
| 4 | PH 值 | 7.0—9.0 | 企业标准 |
| 5 | 玻璃化温度, °C | 50 | 计 算 值 |
| 6 | 最低成膜温度, °C | 45 | GB/T9267 |
| 7 | 离子特性 | 阴离子型 | 企业标准 |

四、 贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内，防止阳光直接照射，在 5℃-35℃ 运输和贮存，有效贮存期自包装之日期为一年。

五、 包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。