SUNDISING

人人需要阳光, 天天期盼日出

RC-7221 水性羟丙乳液

一、产品简介

本品采用进口乳化剂和特种功能性单体制作的羟基丙烯酸乳液,用于制备 2K 体系水性木器涂料(底漆及面漆)。不含 APEO。

二、应用特点

- 1.采用进口乳化剂,乳液的宽容性好,与水性异氰酸酯固化剂有良好适配性。
- 2.特殊单体选择,乳液干膜有良好的通透性,耐水、耐化性好,抗 粘连好,适合做底漆及面漆。

三、典型特性

序号	项目	指标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰相 液体	目 测
2	固体含量,%	39.0—41.0	GB/T1725
3	粘度, (23℃ <u>+</u> 1℃) mPa.s (3#60rp)	100—1000	GB/T2794
4	PH 值	6.5—7.5	企业标准
5	玻璃化温度,℃	43	计 算 值
6	最低成膜温度, ℃	43	GB/T9267
7	离子特性	阴离子型	企业标准
8	羟 值 (mgKOH/g)	50(100 固含计)	计 算 值

四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内,防止阳光直接照射,在 5℃-35℃运输和 贮存,有效贮存期自包装之日期为一年。

五、包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。