



RC-7226 羟基丙烯酸乳液

一、产品简介

本品系采用一种采用核壳结构, 多重交联聚合的高性能羟丙乳液, 其使用了国外优秀的乳化剂和交联剂, 对各种基材有良好的附着力, 良好的耐化学品性、耐水性、耐候性, 交联密度大, 硬度高、抗刮擦性能优良, 产品不含甲醛, 不含 APEO 属于高度环保产品。

二、应用特点

- 1.采用核壳聚合, 硬度建立快, 抗沾粘性好;
- 2.采用多重交联, 耐水性、耐化学性好, 打磨性好;
- 3.用于水性木器漆双组份面漆, 具有较好的硬度和丰满度。

三、典型特性

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色带兰相液体	目 测
2	固体含量, %	40.0—42.0	GB/T1725
3	粘度, (23℃±1℃) mPa.s (2#30rp)	<500	GB/T2794
4	PH 值	7.0—9.0	企业标准
5	玻璃化温度, °C	50	计 算 值
6	最低成膜温度, °C	46	GB/T9267
7	离子特性	阴离子型	企业标准
8	羟值	2.0	计算值

四、贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为一年。

五、包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。